NIKON Z 6II + 24-70 mm f/4 S

Code Camara: SI988066
Ref. Fourn.: VOA060K001
Code EAN: 4960759906007

Ce nouvel hybride Plein Format Nikon Z6 II saura répondre à vos projets grâce à des créations plus rapides, plus nettes et plus fluides. Il sera très efficace aussi bien en photo qu'en vidéo. Profitez de sa monture Z et de son grand capteur plein format de 24,5 millions de pixels pour obtenir des images nettes et détaillées sur une plage de sensibilités ultra-étendue. L'autofocus du Z6II en faible lumière fonctionne désormais jusqu'à -6 IL avec un objectif doté d'une ouverture f/2 ou plus lumineuse. Le Z6 II offre une cadence de prise de vue allant jusqu'à 14 images/seconde en haute définition avec des performances AF optimales. Ce nouveau boitier Nikon est doté de deux processeurs, autrement dit : deux fois plus de puissance pour l'AF et la mémoire tampon. Autre aspect pratique, le capteur du viseur est désactivé automatiquement lorsque l'écran est incliné, ce qui permet de garder l'écran allumé même lorsque les doigts passent devant le capteur du viseur. Lors de shootings, la zone de mise au point est sauvegardée lorsque l'appareil est éteint. Composé d'un double logement pour cartes mémoires (1 pour cartes SD UHS-II, l'autre pour XQD ou CFexpress), ce boitier vous assurera une vitesse et une fiabilité optimales ! Le Z6 II est équipé d'un AF de détection des yeux et un AF de détection des animaux pour vous faciliter la prise de vue et obtenir la séquence que vous recherchez.

2979,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Double processeur EXPEED (dont 1 consacré à l'AF)
- Sensibilité jusqu'à 51 200 ISO
- Rafale 14 i/s
- Conception ultra-résistante
- Buffer augmenté
- Vidéo 4K
- Détection basse lumière -4,5 EV
- Connexion Snapbridge (possibilité de faire la MAJ Software directement via smartphone)
- Double slot : 1 CFexpress ou XQD et 1 SD (UHS-II)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	24,5 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Plein Format
monture :	Monture Nikon Z
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	0,8x
relief oculaire viseur :	21 mm
correcteur dioptrique :	-4 à +2 dioptres
type écran :	Écran tactile ACL TFT et inclinable de 8 cm (3,2")
résolution écran :	2 100 000 pixels
mise au point :	AF sur 273 points
modes d'exposition :	Auto ; P : auto programmé avec décalage du programme, S : auto à priorité vitesse, A : auto à priorité ouverture, M : manuel, U1, U2 et U3 : modes de réglage utilisateur
correcteur :	-5 à +5 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL disponibles en modes P, S, A et M
vitesse d'obturation :	1/8000 à 30 s par incréments de 1/3 ou 1/2 IL
sensibilité :	100 à 51 200 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL.
rafale :	Jusqu'à 14 i/s
qualité maxi vidéo :	3840 x 2160 (4K UHD)
modes flash :	Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, désactivé
connexion usb :	USB SuperSpeed type C
connexion vidéo :	HDMI Type C
mémoire :	Double slot : 1 CFexpress ou XQD et 1 SD (UHS-II)
alimentation :	Accumulateur Li-ion EN-EL15c
dimensions (L x H x P) :	134 × 100,5 × 69,5 mm
poids :	Environ 705g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France