CANON RF 100 mm f/2,8 L IS USM Macro

Code Camara: SI988933
Ref. Fourn.: 4514C005
Code EAN: 4549292168075

Ce nouveau RF 100/2.8 L IS USM MACRO, avec son grossissement exceptionnel de 1,4x vous offrira des images d'une haute qualité ! Sa bague de contrôle des aberrations sphériques vous permettra d'ajuster le flou d'arrière plan pour un rendu artistique, ce qui en fait un objectif également parfait pour les portraits. Modifiez également l'avant-plan afin de créer un effet de soft-focus (adoucissement de netteté) sur le sujet principal. L'ouverture maximale de f/2,8 et le diaphragme à 9 lamelles sont respectivement à l'origine d'une faible profondeur de champ et d'un superbe bokeh. Le RF 100 mm f/2.8 Macro est un objectif réellement polyvalent avec une formule optique impressionnante comprenant un système de lentilles flottantes. Cela permet d'enregistrer d'innombrables détails exceptionnels en macrophotographie. Cette optique RF 100 MACRO est dotée d'un stabilisateur d'image optique 5 IL et permet la stabilisation coordonnée jusqu'à 8 IL lorsqu'il est monté sur un EOS R5 ou un EOS R6, afin de réduire significativement les effets des vibrations en prises de vue à main levée. Son autofocus par double moteur Nano USM lui assure une mise au point rapide, souple, précise et silencieuse, sans effet de focus breathing (variation de cadrage en fonction de la distance de mise au point). Avec toutes ces caractéristiques qui en font d'emblée un objectif idéal pour la pratique de prises de vue en Focus stacking.

1419,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Grandissement max 1,4x
- Bague de contrôle des aberrations sphériques : contrôle du bokeh
- Stabilisateur 5 stops (jusqu'à 8 stops avec EOS R5/R6)
- Grande ouverture f/2,8
- Double moteur Nano USM
- Haute qualité d'image
- AF rapide, précis et silencieux
- Construction robuste

CONTENU BOITE

Optique Canon RF 100 mm f/2,8 L IS USM MACRO, bouchon d'objectif E-67 II, pare-soleil ET-73C, bouchon antipoussière de l'objectif RF, étui souple LP1222

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale :	f/2,8
Ouverture minimale :	f/32
Mise au point mini. :	0,26 m
Grandissement maxi. :	1,4x
Construction optique :	17 éléments en 13 groupes
Diamètre :	67 mm
Poids :	730 g
Paresoleil :	Paresoleil ET-73C (inclus)
Bouchon (inclus) :	Bouchon E-67 II (inclus)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	*EAN*	*Désignation*
	SI963245	4960999845869	CANON bouchon avant E-67 II
	SI988934	4549292180909	CANON Parasoleil ET-73C
	SI988934	4549292180909	CANON Parasoleil ET-73C
	SI939699	4960999430973	CANON filtre neutre de protection PROTECT 67 mm
	SI985968	0024066068569	HOYA Filtre Fusion ONE Protector 67mm
	SI985981	0024066068422	HOYA Filtre Fusion ONE UV 67mm