# CANON RF 24-105 mm f/2,8 L IS USM Z

Code Camara: SI993621
Ref. Fourn.: 6347C005
Code EAN: 4549292223156

Ce Canon RF 24-105 mm f/2,8 L IS USM Z est un objectif parfocal à vocation photo et vidéo. Il associe une bague de commande de diaphragme dédiée et la possibilité d’une commande de zoom motorisé grâce au deux moteurs de zoom optionnels PZ-E2 et PZ-E2B. Cet objectif professionnel riche en fonctionnalités et aux performances inédites tant sur le plan optique qu’ergonomique est parfait pour réaliser des photo de journalisme, de documentaires, de reportages, de mariages et de contenus pour les réseaux sociaux. L'ouverture constante de f/2,8 avec stabilisation d'image à 5,5 vitesses vous permet de rester stable, tandis que des fonctions vidéos cinématiques telles que la bague de diaphragme dédiée, le zoom parfocal électronique et la suppression de la variation de mise au point, ainsi que des moteurs de zoom en option pour un contrôle fluide et professionnel, en font le choix idéal pour un flux de travail hybride.

**3599,00 € TTC**

### AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Objectif parfocal : la mise au point ne change pas selon la focale
- Ouverture constante f/2,8
- Images nettes et contrastées
- Bague de diaphragme : contrôle plus rapide et plus intuitif
- Focales 24 - 105 mm
- Stabilisateur optique jusqu’à 5,5 stops et 6 stops en stabilisation combinée
- Bague de commande IRIS manuelle
- Traitements ASC et Super Spectra

### CONTENU BOITE

Objectif Canon RF 24-105/2.8L IS USM Z Pare-soleil EW-88E Étui d'objectif LZ1326 Bouchon d'objectif E-82 II Bouchon anti-poussière RF Manuel utilisateur

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Ouverture maximale : | f/2,8 |

| | |
|---|---|
| Ouverture minimale : | f/22 |
| Mise au point mini. : | 0,45 m |
| Grandissement max. : | 0,08x (à 24 mm) ; 0,29x (à 105 mm) |
| Construction optique : | 23 éléments en 18 groupes (4 UD, 2 éléments asphériques GMo, 1 réplique asphérique) |
| Diamètre : | 82 mm |
| Poids : | 1 430 g |
| Paresoleil : | Paresoleil EW-88E (inclus) |
| Bouchon (inclus) : | Bouchon E-82 II (inclus) |

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| | *Code* | *EAN* | *Désignation* |
|---|---|---|---|
| | SI954153 | 0776293001078 | LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES |
| | SI988790 | 6940828393172 | LEOFOTO RANGER LS-223C + Rotule LH25 |
| | SI988790 | 6940828393172 | LEOFOTO RANGER LS-223C + Rotule LH25 |
| | SI988790 | 6940828393172 | LEOFOTO RANGER LS-223C + Rotule LH25 |
| | SI988790 | 6940828393172 | LEOFOTO RANGER LS-223C + Rotule LH25 |
| | SI988790 | 6940828393172 | LEOFOTO RANGER LS-223C + Rotule LH25 |
| | SI986651 | 0818373021436 | Peak Design Everyday Backpack 20L v2 - Ash |
| | SI986651 | 0818373021436 | Peak Design Everyday Backpack 20L v2 - Ash |
| | SI986651 | 0818373021436 | Peak Design Everyday Backpack 20L v2 - Ash |
| | SI986651 | 0818373021436 | Peak Design Everyday Backpack 20L v2 - Ash |
| | SI989184 | 0024066069948 | HOYA Filtre ND densité variable II 82 mm |

SI989184 0024066069948 HOYA Filtre ND densité variable II 82 mm

SI989328 0024066070593 HOYA Filtre protector HD MKII 82 mm

SI989328 0024066070593 HOYA Filtre protector HD MKII 82 mm

SI989525 0024066071552 HOYA Filtre Fusion ONE NEXT PLC 82mm

SI993625 4549292223163 CANON PZ-E2 Moteur de Zoom

SI993625 4549292223163 CANON PZ-E2 Moteur de Zoom

SI993625 4549292223163 CANON PZ-E2 Moteur de Zoom

SI993626 4549292223170 CANON PZ-E2B Moteur de Zoom Connecteur à Distance 20 broches

SI993626 4549292223170 CANON PZ-E2B Moteur de Zoom Connecteur à Distance 20 broches

SI993626 4549292223170 CANON PZ-E2B Moteur de Zoom Connecteur à Distance 20 broches

SI993622 4549292230819 CANON ATTACHE TREPIED RF 24-105 L IS USM Z