CENTRALE







CANON IXUS 285 HS Noir

Code Camara: SI993767 Ref. Fourn.: 1076C001 Code EAN: 4549292057478

Dans la montée en gamme des Ixus, le Canon 285 HS vient avec son lot d'améliorants. D'abord un beau zoom 12x associé à un ultra grand angle 25mm qui vous permet de zoomer de la focale 25mm à 300mm. Sa fonction HS (Haute Sensibilité) vous garantie des photos réussies même en faible luminosité. Profitez aussi de sa connectivité wifi pour partager vos photos via smartphone.













299,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS:

- Un appareil photo IXUS fin et fonctionnel à transporter partout
- Sa fonction HS (Haute Sensibilité) garantit de belles photos même en faible luminosité
- De superbes vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton
- Connexion, partage et prise de vue à distance faciles
- Bénéficiez d'une qualité digne de vos souvenirs
- Exprimez votre créativité tout en vous amusant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :

type de capteur :

format d'image : zoom optique :

focale éq. 24x36 :

ouverture max.:

mise au point macro:

type d'écran :

résolution écran :

contrôle:

fonctions couleur:

mesure d'exposition : correcteur d'exposition : vitesse d'obturation : 20,2 Millions de pixels

Capteur CMOS rétroéclairé de type 1/2,3"

5184 x 3888 pixels en JPEG

12x

25 - 300 mm

f/3,6 - 7,0

1 cm

Écran LCD 7,5 cm (3")

461 000 pixels

Hybrid Auto, Photo Créative, Scène

Désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc,

diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus sombre, bleu vif, vert vif, rouge vif, couleur personnalisée)

Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot

+/- 2 IL par palier de 1/3 IL

15 à 1/2000 sec.

CENTRALE



sensibilité : 80 à 3200 ISO rafale : Jusqu'à 2,5 i/s

qualité maxi vidéo : Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i)

durée vidéo : Jusqu'à 29 min 59 sec. son : MPEG4 AAC-LC (mono)

modes flash : Automatique, flash manuel (forcé/annulé),

synchronisation lente

connexion usb: USB Haute vitesse

connexion tv: Micro-connecteur HDMI (type D), sortie A/V, connecteur

composite (PAL/NTSC)

pictbridge : Oui
mémoire : Cartes SD, SDHC, SDXC
alimentation : Batterie au lithium-ion NB-11L

dimensions (L x H x P): 99,6 x 58 x 22,8 mm

poids : 147 g (avec batterie et carte mémoire)

garantie: 2 ans

origine : Canon France

SAPC Centrale Page 2/2 20/05/2024 19:30:48