



NIKON D850 Boitier nu

Code Camara: SI982352
Ref. Fourn.: VBA520AE
Code EAN: 0018208954100

Juste équilibre entre définition, sensibilité et vitesse, le boîtier D850 fait partie des plus belles réussites de la maison Nikon. Grâce à son capteur plein format au format FX de 45,7 millions de pixels effectifs et son nouveau processeur EXPEED 5, il offre un niveau de qualité d'image exceptionnel, quel que soit le format RAW utilisé pour la taille des images (Large, Moyen, Petit). Son capteur rétro éclairé sans filtre passe-bas intègre des micro lentilles jointives qui permettent d'offrir plus de détails et une plage dynamique incroyable, ainsi qu'un traitement anti-reflets. IL en résulte une lumière mieux captée et une plage dynamique améliorée. Son système AF de 153 points permet d'obtenir une mise au point ultra précise. Il dispose d'une rafale de 7 i/s pouvant atteindre 9 i/s en haute définition avec la poignée MB-D18 (en option), dont l'étanchéité a été améliorée en même temps que le boîtier. Sa sensibilité de 64 à 25600 ISO peut être poussée à 102400 ISO. Le système autofocus sensible garantit une belle précision jusqu'à -3IL, voire -4IL dans la zone centrale. Vous pourrez transférer vos données à vitesse grand V grâce au port USB 3.0. Pour le transfert sans fil, associez-y le WT-7A (en option). Vous transférerez vos données sur ordinateur ou serveur FTP à 866,7 Mbs. Ultra efficace sans se montrer ostentatoire, le D850 mérite son succès et permettra aux photographes avertis de démontrer leur expertise !



3249,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur plein format haute définition sans filtre passe bas
- 45 MP jusqu'à 9 i/s
- Ecran tactile et inclinable
- Processeur d'images EXPEED 5
- Système AF 153 points haute précision
- Sensibilité extensible à l'équivalence 102400 ISO
- Vidéo 4K UHD
- Photos RAW
- Connectivité Snapbridge en Bluetooth Low Energy
- Double logement pour cartes SD UHS-II et XQD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	46.89 MP et 45.7 MP effectifs
type de capteur :	24x36
monture :	Format FX
format d'image :	Zone d'image FX (36x24), (L) 8256 x 5504 (45,4 millions), (M) 6192 x 4128 (25,5 millions), (S) 4128 x 2752 (11,3 millions), zone d'image 1,2x (30x20), (L) 6880 x 4584 (31,5 millions), (M) 5152 x 3432 (17,6 millions), (S) 3440 x 2288 (7,8 millions)
type de viseur :	Type reflex avec pentaprisme à hauteur d'œil
couverture viseur :	100%
agrandissement viseur :	Environ 0,75x (objectif de 50 mm f/1,4 réglé sur l'infini, -1 d)
relief oculaire viseur :	17 mm (- 1 d ; à partir de la surface centrale de l'oculaire du viseur)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 d
type écran :	ACL TFT 8 cm (3,2 pouces) tactile et inclinable
résolution écran :	environ 2 359 000 pixels (XGA)
mise au point :	153 points AF, dont 55 ou 15 sont sélectionnables
mesure exposition :	Système de mesure de l'exposition TTL avec capteur RVB d'environ 180 000 photosites
modes d'exposition :	Matricielle, pondérée centrale, spot
vitesse d'obturation :	1/8000 à 30 s, par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, pose T, X250
sensibilité :	64 à 25 600 ISO (extensible à 102 400 ISO)
rafale :	7 i/s, jusqu'à 9 i/s avec la poignée MB-D18
qualité maxi vidéo :	3840 x 2160 (4K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p
modes flash :	TTL. Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, synchro lente sur le second rideau, désactivé
connexion usb :	USB Hi-Speed avec micro-connecteur USB ; connexion au port USB intégré recommandée
connexion vidéo :	Connecteur HDMI Type C
mémoire :	1 slot XQD, et 1 slot SD, SDHC (compatible UHS-II), SDXC (compatible UHS-II)
alimentation :	Batterie EN-EL15b
dimensions (L x H x P) :	146 x 124 x 78,5 mm
poids :	environ 915 g (boîtier seul)
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France