



CANON EOS R5 Boitier nu

Code Camara: SI987649
Ref. Fourn.: 4147C004
Code EAN: 4549292161212



C'est une révolution dans l'univers Canon EOS. Ce nouvel appareil photo hybride Canon EOS R5, qui devient véritablement le porte-drapeau de la gamme EOS R de Canon, a été conçu pour les photographes et vidéastes professionnels, ainsi que pour les amateurs passionnés désirant exploiter toute leur créativité. Doté d'un nouveau capteur CMOS Plein Format de 45 millions de pixels, il atteint une cadence de prise de vue exceptionnelle de 20 images/seconde (12 images/seconde en mécanique). Et ce n'est pas tout... Il est le premier hybride Plein Format capable d'enregistrer des vidéos 8K RAW 12 bits à 30P (directement en interne sur la CF Express), mais également des vidéos 4K 120P. Bluffant n'est-ce pas ? Ce nouveau boîtier hybride vous propose un système intelligent de double stabilisation IBIS permettant de combiner stabilisation capteur et stabilisation optique pour un gain de vitesse incroyable pouvant aller jusqu'à 8 stops ! Autre caractéristique ultra-pratique : le suivi Autofocus sur les personnes en toutes situations permettant même de reconnaître la tête et les yeux des chiens, des chats et des oiseaux. En parlant d'autofocus, nous sommes de manière générale sur de l'AF Dual Pixel à 0.05 secondes. Solide, l'EOS R5 est conçu en magnésium pour résister aux intempéries. Il est aussi donné pour 500000 déclenchements ! Et puis mettez l'oeil dans le viseur : 5.76 MP en 120P pour un grossissement de 0.76x, c'est magnifique. Il vous permettra de bénéficier d'une sauvegarde de fichiers en tout sécurité grâce à son double logement pour les cartes CFexpress et SD UHS-II haute vitesse. Il est doté du WiFi 5 GHz + 2.4 GHz. Trois nouvelles fonctions de traitement RAW embarquées permettent de corriger la clarté de l'arrière plan, la correction automatique de luminosité du visage, et le ré-éclairage portrait. Il donne la possibilité d'enregistrer aussi ses fichiers en HEIF 10 bits (format simple comme le jpeg mais avec 2x plus d'infos). Il fonctionne avec la nouvelle batterie LP-E6NH d'une capacité améliorée de +14% (2130 mAh vs 1865). Vous pourrez utiliser les anciennes batteries mais la cadence de prise de vue sera ralentie. L'EOS R5 va au-delà de toutes les attentes. Il a tout pour être le nouvel héros de toute la gamme Canon EOS, reflex compris, pour les prochaines années.

**3299,00 € TTC****AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :**

- Capteur CMOS Plein Format haute définition 45 MP
- Vidéo 8K RAW enregistrement interne sur CFexpress
- Rafale 20 i/s (12 i/s en obturation mécanique)
- Double stabilisation IBIS jusqu'à 8 stops
- Viseur électronique 5,76 millions de points
- AF intelligent avec détection des yeux des personnes et animaux
- Sensibilité 100 à 51 200 ISO
- Double logement cartes mémoire (1x CFexpress, 1x SD UHS II)
- Wi-Fi intégré 5 GHz/2,4GHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	45 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS Plein Format
monture :	Monture Canon RF
format d'image :	8192 x 5464
couverture viseur :	100% (horizontal et vertical)
agrandissement viseur :	0,76x
relief oculaire viseur :	23 mm environ (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-4 à + 2 dioptries
type écran :	Écran LCD tactile de 8,01 cm (3,15")
résolution écran :	2,1 MP
contrôle :	Scène intelligente automatique, priorité AE automatique, programme d'exposition automatique, priorité vitesse AE, priorité à l'ouverture, manuel, pose longue et personnalisé
fonctions couleur :	Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur
mise au point :	AF sur 1053 zones
mesure exposition :	Mesure sur 384 zones, en temps réel avec le capteur d'image
modes d'exposition :	Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF), mesure sélective (env. 6,1 % du viseur, au centre), mesure spot : mesure spot centrale (env. 3,1 % du viseur, au centre), mesure spot liée au collimateur AF non fournie
correcteur :	+/-3 IL par paliers de 1/3 ou 1/2
vitesse d'obturation :	30 à 1/8000 s
sensibilité :	100 à 51 200 (ext. à 102 400)
rafale :	20 i/s en obturation auto — 12 i/s en obturation mécanique
qualité maxi vidéo :	Vidéo UHD 8K (17:9 / 16:9)

durée vidéo :	29 min 59 s
son :	PCM linéaire (stéréo)
modes flash :	Flash auto E-TTL II, manuel
connexion usb :	Connecteur SuperSpeed USB-C Gen 2 USB 3.1
connexion vidéo :	Micro HDMI (type D)
pictbridge :	Non pris en charge
mémoire :	1 x CFexpress de type B (attention à vérifier la compatibilité) / 1 x SD/SDHC/SDXC et UHS-II
alimentation :	Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6NH (incluse) / LP-E6N
dimensions (L x H x P) :	135,8 x 97,5 x 88 mm
poids :	738 g (avec batterie et carte)
DAS tronc :	0,103 W/kg
garantie :	2 ans
origine :	Canon France