PANASONIC LUMIX L 50 mm f/1,8 S PRO

Code Camara: SI989096
Ref. Fourn.: S-S50E
Code EAN: 5025232921003

Ce nouveau Panasonic Lumix S 50 mm f/1.8 vous offrira un bokeh doux et rond, sans vignettage ainsi qu'une qualité d'image ultra fine et artistique, en photo comme en vidéo. L'ouverture circulaire du diaphragme, composé de 9 lamelles, offre aussi une qualité d'image exceptionnelle avec des faisceaux lumineux nets et précis ainsi qu'une gradation subtile du flou d'arrière-plan, du centre vers les bords de l'image. Composée de 9 éléments en 8 groupes, l'association de 3 lentilles asphériques, d'une lentille à Extra-faible Dispersion (ED) et d'une lentille à Ultra Haute Réfraction (UHR) empêche efficacement les aberrations chromatiques axiales et de grossissement, tout en restant compacte. Également performant en vidéo, le LUMIX S 50/1.8 assure un enregistrement performant, grâce à un mécanisme de suppression du 'Focus-Breathing' et un contrôle de l'ouverture par micro-pas pour un changement d'exposition en douceur, capital pour les vidéastes en quête de performance vidéo excellentes. La conception tropicalisée et particulièrement robuste de cette Lumix S 50 mm f/1.8, lui confère une résistance et une durabilité exceptionnelles. A l'épreuve de la poussière et des éclaboussures d'eau, cette optique est parfaitement adaptée à une utilisation dans des conditions difficiles jusqu'à -10°C, pour répondre aux besoins des professionnels. Avec son poids ultra léger d'environ 300 g, le LUMIX S 50mm F1.8 offre une mobilité unique.

469,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Grande ouverture : bokeh exceptionnel, sans vignettage
- Monture L
- Performante en photo comme en vidéo
- Système de minimisation du « Focus Breathing »
- Transition fluide de l'exposition & Suivi précis des sujets
- Silencieux : nouveau système de focus électromagnétique
- Contrôle AF ultra-rapide à 240 i/s

- Robuste, légère et tropicalisée

CONTENU BOITE

Optique Panasonic Lumix L 50/1.8 S, capuchon avant, capuchon arrière, pare-soleil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale :	f/1,8
Ouverture minimale :	f/22
Mise au point mini. :	0,45 m
Grandissement max. :	0,14x
Construction optique :	9 éléments en 8 groupes (3 lentilles ASPH, 1 lentille ED, 1 lentille UHR)
Diamètre :	67 mm
Poids :	Environ 300 g
Paresoleil :	Inclus
Bouchon (inclus) :	Inclus

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	Code	*EAN*	*Désignation*
	SI954153	0776293001078	LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES
	SI985968	0024066068569	HOYA Filtre Fusion ONE Protector 67mm
	SI985981	0024066068422	HOYA Filtre Fusion ONE UV 67mm
	SI971249	3760173040841	STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 67mm + cordon