



NIKON Zfc Boitier nu

Code Camara: SI989208
Ref. Fourn.: VOA090AE
Code EAN: 4960759906434

Nouveau Nikon Z fc, l'art de l'essentiel : hybridation très réussie du remarquable savoir-faire numérique Nikon reconnu par les professionnels du monde entier, avec une ergonomie classique ultra-compacte issue des 100 ans d'expérience de cette marque mythique. Le Z fc de Nikon est un mix parfait entre la conception classique des appareils de la marque et la technologie innovante de la série Z pour un résultat d'image de haute qualité et ce en arborant un style simple et épuré. Ce boîtier très compact vous accompagnera dans toutes les conditions et sera efficace dans tous les types de prises de vue, des photos aux vidéos, en passant par les vlogs. Propulsez votre créativité dans le futur et créez des images emblématiques avec cet appareil photo hybride léger au format DX. Inspiré du célèbre reflex argentique Nikon FM2 des années 1980, l'hybride ZFC arbore des détails de conception authentiques méticuleusement recréés : des molettes de réglage au viseur rond en passant par le logo Nikon classique gravé sur le pentaprisme. Côté performance, là aussi, le Nikon Z FC se distingue. Il lui a été octroyé un grand capteur très lumineux de 20,9 millions de pixels pour une netteté, un contraste et une vitesse de mise au point exceptionnels même en condition de faible éclairage.



999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Look iconique des appareils argentiques Nikon
- Capteur APS-C de 20,9 MP
- Format Z DX
- Rafale 11 i/s
- Jusqu'à 51 200 ISO
- Molettes de réglage précises et intuitives
- Doté d'un écran supérieur indiquant l'ouverture
- Viseur électronique rond
- Moniteur tactile et orientable haute définition
- Vidéo 4K
- Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,9 MP
type de capteur :	DX, CMOS
monture :	Nikon Z
agrandissement viseur :	1,02×
relief oculaire viseur :	19,5 mm
correcteur dioptrique :	-3 à 3 dioptries
type écran :	Ecran tactile ACL TFT orientable de 7,5 cm (3")
résolution écran :	1,04 MP
mise au point :	AF sur 209 points
mesure exposition :	Mesure TTL
modes d'exposition :	Auto, manuel
correcteur :	-4,5 à +19 IL ; sans AF faible lumière : -3 à +19 IL
vitesse d'obturation :	1/4000 à 4 s par incréments de 1IL et 1/4000 à 30 s par incréments de 1/3IL
sensibilité :	100 à 51200 ISO par incréments de 1/3IL,
rafale :	Jusqu'à 11vps
modes flash :	Synchro à une vitesse de 1/200 s ou plus lente, synchro ultra-rapide auto FP prise en charge
connexion usb :	Type C
connexion vidéo :	HDMI (Type D)
alimentation :	Li-ion EN-EL 25
dimensions (L x H x P) :	134,5 × 93,5 × 43,5 mm
garantie :	2 ans
origine :	Nikon France