



FUJIFILM X-T30 II Silver Boitier nu

Code Camara: SI989408
Ref. Fourn.: 16830328
Code EAN: 4547410470987



Le nouveau Fujifilm X-T30 II illuminera votre imagination et votre créativité grâce à ses fonctionnalités de pointe et pratiques, le tout dans un boîtier charmant, à l'esthétique vintage. C'est le capteur rétroéclairé de 26,1 mégapixels X-Trans CMOS 4 de quatrième génération qui est au cœur du Fuji X-T30II, permettant de minimiser le bruit, tout en étendant la sensibilité à 160 ISO. Des améliorations significatives ont également été apportées par Fujifilm quant à la capacité de l'appareil photo à suivre les sujets en mouvement, optimisant la mise au point automatique pour les images fixes et ses puissantes capacités vidéo 4K/30P. Le X-T30 II facilite la création de votre propre style visuel distinctif en combinant des simulations de film avec d'autres effets, notamment la texture du grain du film, la profondeur des couleurs, la clarté, la netteté et les tons clairs et foncés. Tous ces réglages sont affichés en direct dans le viseur et sur l'écran tactile LCD, pour que vous puissiez créer de superbes effets et les enregistrer en tant que présélections. Le Fujifilm X-T30 II est compatible avec l'application gratuite FUJIFILM Camera Remote sur votre smartphone ou votre tablette et vous pourrez envoyer des images de l'appareil photo vers des appareils intelligents, contrôler les paramètres d'exposition et déclencher à distance l'obturateur.



949,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur X-Trans BSI CMOS 4
- Vidéo DCI et UHD 4K30 ; F-Log Gamma
- Viseur électronique OLED 2,36M points
- Connectivité moderne : appli Fujifilm Camera Remote
- Simulation de Film
- Vidéo Grande Vitesse : Full HD à 240ips
- Focus sur les visages

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|---|
| définition : | 26,1 Millions de pixels |
| type de capteur : | Capteur APS-C 23,5 x 15,6 mm X-Trans CMOS 4 |

| | |
|--------------------------|--|
| monture : | FUJIFILM X |
| format d'image : | JPEG et RAW 6240 x 4160 |
| couverture viseur : | 100 % (horizontalement et verticalement) |
| type écran : | Écran LCD tactile 7,6 cm (3") |
| résolution écran : | 1,62 Millions de pixels |
| fonctions couleur : | Modes Film, ajustement teinte (Acros et Monochrome), plage dynamique, filtres créatifs, intervalloètre, exposition multiple, panorama |
| mise au point : | Autofocus hybride (contraste et phase) ; modes Zones AF et Large/Suivi sur 91 points ; mise au point manuelle (avec focus peaking) ; détection visage et œil |
| mesure exposition : | Multizone (256), moyenne, pondérée centrale, ponctuelle |
| modes d'exposition : | P (programme AE) / A (priorité à l'ouverture AE) / S (priorité à la vitesse d'obturation AE) / M (exposition manuelle) |
| correcteur : | +/-5 IL par 1/3 |
| vitesse d'obturation : | 1/32 000 sec. |
| sensibilité : | 12 800 ISO (Ext. à 51 200) |
| rafale : | Jusqu'à 30 i/s. |
| qualité maxi vidéo : | DCI4K (17:9) 4096 x 2160 |
| durée vidéo : | Environ 30 minutes |
| son : | Stéréo |
| modes flash : | TTL / Standard / Mode ralenti / Manuel / Maître / Désactivé |
| connexion usb : | USB 3.2 Haute Vitesse (Type C) |
| connexion vidéo : | Mini port HDMI (Type D) |
| mémoire : | Cartes SD / SDHC / SDXC (UHS-I) |
| alimentation : | Batterie Li-Ion NP-W126S |
| dimensions (L x H x P) : | 118,4 x 82,8 x 46,8 mm |
| poids : | 378 g (avec batterie et carte mémoire) |
| garantie : | 2 ans |
| origine : | Fujifilm France |