



PANASONIC LUMIX DC-G9 II + 12-60 mm f/3,5-5,6

Code Camara: SI993281
Ref. Fourn.: DC-G9M2ME
Code EAN: 5025232948260

Ce nouveau Panasonic G9 II est un boîtier doté d'un capteur micro 4/3 particulièrement haut de gamme et extrêmement polyvalent, orienté aussi bien photo que vidéo. Ce boîtier haute résolution aux couleurs riches, saura en toutes occasions saisir l'instant décisif d'une scène grâce au niveau système autofocus fiable, précis et continu, à la prise de vue en rafale à 60 images/seconde et au mode de pré-rafale permettant de prendre plus de 100 photos consécutives sur 1,5 seconde environ avant la pression sur le déclencheur. Grâce à son nouveau processeur et son nouveau capteur Live MOS de 25,2 millions de pixels, le Panasonic Lumix G9II vous offrira un nouveau système autofocus hybride à détection de phase (PDAF) combiné avec la technologie à détection de contraste. Rapide et fiable, offrant 779 zones, il est capable de détecter les sujets même en mouvement dans des conditions difficiles telles qu'en basse lumière ou en contre-jour. Pour des prises de vues photo et vidéo à main levée, le Lumix G9 II adopte le nouveau gyroscope à 5 axes de très haute précision doté d'un nouvel algorithme pour atteindre 8.0 stops en stabilisation capteur I.S. et 7.5 stops en Double Stabilisation Dual I.S. du grand-angle au téléobjectif.



1999,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Capteur Live MOS Micro 4/3 25 MP
- Double stabilisation 8.0 stops - Active I.S.
- AF hybride Phase - Contraste 779 pts
- Enregistrement 5.7K 60/50p 10bit interne
- 4:2:2 10bit C4K 60p interne
- Temps d'enregistrement illimité tous formats
- ProRes 5.7K & ALL-Intra 800Mbps via USB-SSD
- Profil V-Log/V-Gamut 13 stops intégré
- Slow Motion 4K 120p 10bit
- Mode Anamorphique 5.8K 30p 10bit
- Rafale 75ips AFS – 60ips AFC – Buffer 200im.
- Pré-Rafale de 0,5 à 1,5sec

- Haute Résolution main levée 100MP RAW/JPEG
- Viseur OLED 3680K pts (0.8x)
- Écran LCD 3" 1840K pts tactile et orientable
- Port HDMI type A – Double Slot SD UHS-II V90
- Conception tropicalisée et durable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	25 MP
type de capteur :	Capteur Live MOS 4/3
monture :	Monture Micro 4/3
format d'image :	5 776 x 4 336
couverture viseur :	Environ 100%
agrandissement viseur :	Environ 1.6x/0.8x (équiv. 35 mm) avec 50 mm sur l'infini
correcteur dioptrique :	- 4.0 --+2.0 dioptries
type écran :	Écran LCD 7,6 cm (3") tactile et orientable
résolution écran :	Environ 1840K points
mise au point :	AF à détection de phase & de contraste avec technologie DFD ultra précise
mesure exposition :	1728 zones
modes d'exposition :	Multiple / Centrale pondérée / Spot / Haute lumière pondérée
correcteur :	- 4.0 --+2.0 dioptries
vitesse d'obturation :	60 à 1/8 000 s
sensibilité :	De 100 à 25 600 ISO
rafale :	Jusqu'à 14 i/s
qualité maxi vidéo :	Enregistrement 5,7K 60/50p 10 bit interne
connexion usb :	USB Type-C 3.2 Gen2
connexion vidéo :	HDMI Type A
mémoire :	Double Slot SD UHS-II V90
alimentation :	Batterie Li-ion rechargeable incluse
dimensions (L x H x P) :	134,3 x 102,3 x 90,1 mm
poids :	Environ 658 g (avec batterie et carte)
garantie :	2 ans
origine :	Panasonic France