



CANON RF 10-20 mm f/4 L IS STM

Code Camara: SI993428
Ref. Fourn.: 6182C005
Code EAN: 4549292220582

Préparez-vous à repousser les limites de la créativité visuelle grâce au RF 10-20 mm f/4 L IS STM. Avec un incroyable angle de vue atteignant jusqu'à 130° et une plage de zoom couvrant les focales de 10 à 20 mm, le RF 10-20 mm f/4 L IS STM vous permet de capturer des images deux fois plus larges que celles obtenues avec une focale de 16 mm. Explorez de nouveaux horizons et réalisez des panoramas époustoufflants. Donnez vie à des scènes d'intérieur étroites et exprimez tout le potentiel de l'architecture et des paysages. Les images sont d'une netteté exceptionnelle, débarrassées de tout effet de distorsion. Vous obtiendrez des photos parfaitement nettes à main levée et des vidéos sans le redouté "effet wobbling". Profitez d'une stabilisation équivalente à 5 stops en optique ou 6 stops en combinaison avec des boîtiers compatibles disposant de l'IBIS. L'ouverture maximale constante de f/4 garantit des expositions cohérentes, éliminant les images secondaires et les reflets internes indésirables. Avec un poids plume de 570 g, le RF 10-20 mm f/4 L IS STM trouvera parfaitement sa place parmi votre équipement. Comparé à son prédécesseur, l'EF 11-24 mm f/4L USM, il est plus léger de 610 g et plus compact de 2 cm. Les espaces restreints ne seront plus un problème, et votre sac de matériel photo sera considérablement allégé.

2699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Focales 10-20 mm
- Angle de champ à 10 mm de 130°
- Stabilisateur optique jusqu'à 5 stops et 6 stops en stabilisation combinée
- Distance minimale de mise au point 0,25 m (grandissement max. 0,12)
- 16 lentilles en 12 groupes (3 lentilles asphériques GMo, 3 lentilles UD et 1 lentille super UD)
- Diaphragme à 9 lamelles
- Traitements ASC, Super Spectra et SWC
- Filtre gélatine monté à l'arrière (35×20mm)
- Poids plume de seulement 570 g

CONTENU BOITE

Objectif RF 10-20 mm f/4 L IS STM Bouchon anti-poussière de l'objectif RF Bouchon d'objectif 10-20 mm Etui d'objectif LP1219

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale :	f/4
Ouverture minimale :	f/22
Mise au point mini. :	25 cm
Grandissement max. :	0,12X
Construction optique :	16 lentilles en 12 groupes (3 lentilles asphériques GMo, 3 lentilles UD et 1 lentille super UD)
Diamètre :	Filtre gélatine monté à l'arrière (35 × 20 mm)
Poids :	570 g
Paresoleil :	intégré
Bouchon (inclus) :	Bouchon d'objectif 10-20

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code	EAN	Désignation
SI954153	0776293001078	LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES
SI993430	4549292220599	CANON BOUCHON OBJECTIFS RF 10-20/4