



CANON RF 200-800 mm f/6,3-9 IS USM

Code Camara: SI993619
Ref. Fourn.: 6263C005
Code EAN: 4549292222050



Ce Canon RF 200-800 mm f/6.3-9 IS USM est un super télézoom Plein Format qui est une véritable révolution dans le monde de la photo animalière et sportive avec une incroyable plage de focale allant de 200 à 800 mm. Conçu pour résister à des conditions de météo et d'environnements difficiles grâce à une construction avec joints anti-humidité et anti-poussière, cet objectif vous permettra d'enregistrer des images époustouflantes dans n'importe quel environnement. Capable d'atteindre l'inaccessible, cet objectif Canon RF 200-800/6.3-9 IS USM est idéal pour réaliser des prises de vues au super téléobjectif en toutes circonstances. À main levée, son stabilisateur d'image optique 5,5 stops (jusqu'à 7,5 stops en association avec un boîtier EOS R doté d'un stabilisateur interne), son autofocus rapide, sa plage de focales très étendue et sa formule optique à hautes performances assurent l'acquisition de photos et de vidéos de haute qualité. La souplesse de cadrage apportée par sa couverture focale de 200 à 800 mm permet d'aborder tous les sujets, du plus petit au plus grand et du plus proche au plus éloigné. Vous souhaitez repousser les limites de la photographie sportive et animalière, en capturant ce qui n'aurait pas été possible auparavant ? Ce RF 200-800 est fait pour vous !

2399,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Stabilisateur optique jusqu'à 5,5 stops et 7,5 stops en stabilisation combinée à 200 mm
- Distance minimale de mise au point 0,8 m
- Traitement Super Spectra
- Collier de trépied et pare-soleil fournis
- Autofocus fluide, rapide et silencieux
- Qualité d'image élevée
- 2 050 g et 314 mm de longueur











CONTENU BOITE

Optique Canon RF 200-800/6.3-9 IS USM Bouchon anti-poussière de l'objectif RF Cache de l'objectif E-95 Pare-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture maximale :	f/6,3-9
Ouverture minimale :	f/32-54
Mise au point mini. :	0,8 m (à 200 mm) ; 1,8 m (à 400 mm) ; 2,8 m (à 600 mm) ; 3,3 m (à 800 mm)
Grandissement max. :	0,25x (à 200 mm) ; 0,2x (à 800 mm)
Construction optique :	17 éléments en 11 groupes (3éléments UD)
Diamètre :	95 mm
Poids :	2 050 g
Paresoleil :	Paresoleil ET-101 (inclus)
Bouchon (inclus) :	Bouchon E-95 (inclus)

ACCESSOIRES COMPATIBLES

	<i>Code</i>	<i>EAN</i>	<i>Désignation</i>
	SI954153	0776293001078	LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR OPTIQUES
	SI980406	0024066063052	HOYA Filtre UV Fusion Antastic 95mm
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI991889	0816779023542	TENBA AXIS V2 32L Sac à dos Noir
	SI992194	8024221725131	LOWEPRO PROTACTIC BP 450 AW II NOIR
	SI992194	8024221725131	LOWEPRO PROTACTIC BP 450 AW II NOIR



SI992194 8024221725131 LOWEPRO PROTACTIC BP 450 AW II NOIR



SI992194 8024221725131 LOWEPRO PROTACTIC BP 450 AW II NOIR



SI989436 6931747314485 BENRO TREPIED RHINO 14C+VX20 KIT



SI993620 4549292229639 CANON Étui pour RF 200-800 mm f/6,3-9 IS USM

