



CANON IXUS 285 HS Noir

Code Camara: SI993767
Ref. Fourn.: 1076C001
Code EAN: 4549292057478

Dans la montée en gamme des Ixus, le Canon 285 HS vient avec son lot d'améliorants. D'abord un beau zoom 12x associé à un ultra grand angle 25mm qui vous permet de zoomer de la focale 25mm à 300mm. Sa fonction HS (Haute Sensibilité) vous garantit des photos réussies même en faible luminosité. Profitez aussi de sa connectivité wifi pour partager vos photos via smartphone.



329,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Un appareil photo IXUS fin et fonctionnel à transporter partout
- Sa fonction HS (Haute Sensibilité) garantit de belles photos même en faible luminosité
- De superbes vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton
- Connexion, partage et prise de vue à distance faciles
- Bénéficiez d'une qualité digne de vos souvenirs
- Exprimez votre créativité tout en vous amusant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	20,2 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS rétroéclairé de type 1/2,3"
format d'image :	5184 x 3888 pixels en JPEG
zoom optique :	12x
focale éq. 24x36 :	25 - 300 mm
ouverture max. :	f/3,6 - 7,0
mise au point macro :	1 cm
type d'écran :	Écran LCD 7,5 cm (3")
résolution écran :	461 000 pixels
contrôle :	Hybrid Auto, Photo Créative, Scène
fonctions couleur :	Désactivé, saturé, neutre, sépia, noir et blanc, diapositive, ton chair plus clair, ton chair plus sombre, bleu vif, vert vif, rouge vif, couleur personnalisée)
mesure d'exposition :	Évaluative, moyenne à prédominance centrale et spot
correcteur d'exposition :	+/- 2 IL par palier de 1/3 IL
vitesse d'obturation :	15 à 1/2000 sec.

sensibilité :	80 à 3200 ISO
rafale :	Jusqu'à 2,5 i/s
qualité maxi vidéo :	Vidéo Full HD (1920 x 1080/30i)
durée vidéo :	Jusqu'à 29 min 59 sec.
son :	MPEG4 AAC-LC (mono)
modes flash :	Automatique, flash manuel (forcé/annulé), synchronisation lente
connexion usb :	USB Haute vitesse
connexion tv :	Micro-connecteur HDMI (type D), sortie A/V, connecteur composite (PAL/NTSC)
pictbridge :	Oui
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC
alimentation :	Batterie au lithium-ion NB-11L
dimensions (L x H x P) :	99,6 x 58 x 22,8 mm
poids :	147 g (avec batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Canon France