



FUJIFILM GFX 100S II

Code Camara: SI994496
Ref. Fourn.: 16814776
Code EAN: 4547410522105



Découvrez de nouvelles perspectives créatives avec le FUJIFILM GFX 100S II. Le GFX 100S II vous plonge dans une expérience photographique grand format immersive, reprenant les meilleures caractéristiques du GFX 100 II dans un boîtier compact, léger et ergonomique de seulement 883g (batterie et carte mémoire incluses). Capturez des images époustouflantes de 102 mégapixels grâce à son nouveau capteur, et profitez d'une prise de vue rapide pouvant atteindre 7 images par seconde avec l'obturateur mécanique. Le processeur X-Processor 5 et le système de mise au point automatique assisté par IA, performant jusqu'à -5.5EV, garantissent une précision et une vitesse remarquables. La stabilisation d'image intégrée, leader dans sa catégorie, offre un avantage significatif jusqu'à 8 stops, assurant une liberté créative maximale. Pour les vidéastes, le GFX100S II propose une résolution 4K/30p, avec un enregistrement interne en 4:2:2 10 bits. Vous pouvez également enregistrer des formats RAW ProRes 12 bits et Blackmagic RAW via HDMI, tandis que les formats F-Log et F-Log2, ainsi que la fonctionnalité native Frame.io Camera to Cloud, offrent une flexibilité optimale du flux de travail.

5499,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Résolution ultra haute : 102 mégapixels pour des images détaillées et colorées
- Excellente performance en basse lumière : autofocus assisté par IA jusqu'à -5.5EV
- Vitesse de prise de vue : jusqu'à 7 images par seconde
- Stabilisation d'image avancée : jusqu'à 8 stops de correction
- Capacités Vidéo 4K : enregistrement interne en 4:2:2 10 bits et support des formats RAW via HDMI
- Support des formats F-Log, F-Log2 et Frame.io Camera to Cloud
- Compact et léger

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition : 102 mégapixels

type de capteur :	Capteur CMOS Moyen Format (44x33 mm)
monture :	Monture GF
format d'image :	11648 x 8736 - Raw 16bit
couverture viseur :	100%
agrandissement viseur :	0,84x
type écran :	Écran tactile, Incluable et orientable (trois axes) de 3,5
résolution écran :	2,36 Millions de pixels
mesure exposition :	TTL 256 zones
modes d'exposition :	Multi, Spot et Moyenne
correcteur :	+/- 5 EV par palliers de 1/3 EV
vitesse d'obturation :	De 60mn à 1/16000s (obturateur mécanique + électronique), plus syncro flash à 1/125 s
sensibilité :	De 80 à 12 800 (extensible de 40 à 102 400)
rafale :	Jusqu'à 7 i/s
qualité maxi vidéo :	8K/30p ; 4K/60p ; Apple ProRes HQ 4:2:2 10bits ; Apple ProRes ; Apple ProRes LT ; H.265 ; H.264 (4:2:0)
mémoire :	2 Slot UHS-II // Carte SDXC (Max 2TB) / SDHC (Max 32GB) / SD (Max 2GB)
alimentation :	Batterie Li-ion NP-W235 (incluse)
dimensions (L x H x P) :	150 x 104,2 x 87,2 mm
poids :	Env. 883g (avec EVF, batterie et carte mémoire)
garantie :	2 ans
origine :	Fujifilm france