



FUJIFILM XF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR

Code Camara: SI995392
Ref. Fourn.: 16900408
Code EAN: 4547410547412

Le super-téléobjectif XF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR de Fujifilm, est idéal pour capturer les détails lointains avec une qualité professionnelle dans un format léger. Avec une longueur focale de 500 mm (équivalente à 762 mm au format 35 mm) et une ouverture de f/5,6, cet objectif de la série XF, pesant seulement 1335 g, se prête à la photographie à main levée de sujets rapides et éloignés. Doté de 21 éléments en 14 groupes, incluant cinq éléments ED et deux éléments Super ED, il délivre une résolution exceptionnelle, idéale pour les appareils photo de 40,2 mégapixels comme les X-H2, X-T5 et X-T50. Son autofocus réactif et quasi silencieux, alimenté par un moteur linéaire, offre des performances optimales pour la photographie en mode continu. Grâce aux pré-réglages de mise au point, chaque instant est capturé avec précision, sans délai. Le XF 500 mm f/5,6 R LM OIS WR est équipé d'une stabilisation d'image optique avancée, compensant jusqu'à 5,5 IL pour des images stables même à faible vitesse d'obturation. Compatible avec les téléconvertisseurs XF 1,4x TC WR et XF 2x TC WR (vendus séparément), il est parfait pour l'ornithologie et la photographie de sport en extérieur. Sa construction robuste, avec des joints résistants à l'humidité, à la poussière et aux basses températures, permet une utilisation sans contrainte dans des environnements exigeants. Ce super-téléobjectif allie portabilité, performance et polyvalence, redéfinissant les standards de la photographie à longue focale.

3399,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Longueur focale puissante de 500 mm (équivalent à 762 mm en format 35 mm) pour capturer des sujets éloignés avec précision
- Construction légère et compacte (1335 g), facilitant la prise de vue à main levée
- Qualité optique exceptionnelle avec 21 éléments en 14 groupes, incluant 5 éléments ED et 2 Super ED
- Autofocus rapide et silencieux grâce au moteur linéaire, idéal pour les sujets en mouvement
- Stabilisation d'image optique avancée compensant

jusqu'à 5,5 IL pour des photos nettes même à basse vitesse

- Résistant aux intempéries avec joints d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et le froid
- Compatible avec les téléconvertisseurs XF 1,4x TC WR et XF 2x TC WR