



CANON EOS 90D+18-135 IS USM

Code Camara: SI986112
Ref. Fourn.: 3616C017
Code EAN: 4549292138511

Symbiose évolutive du 80D et du 7D II, l'EOS 90D marque une cassure dans la logique de gamme Canon. Héritant du meilleur de la philosophie des deux boîtiers, le 90D vous offrira de superbes performances ! Parfaite combinaison entre vitesse, qualité d'image et portabilité, ce Canon EOS 90D est idéal pour photographier la nature et capturer des scènes de sport ultra rapides. Fort de ses 45 collimateurs AF avec suivi des yeux, de ses prises de vue à 10 i/s et de ses molettes multicontrôle et joystick, cet appareil photo puissant vous permettra de profiter d'une excellente qualité d'image. Vous pouvez dorénavant utiliser le bracketing de mise au point. L'AF fonctionne à basse lumière jusqu'à - 5 IL. On aime sa connectivité bluetooth pour commuter automatiquement le wi-fi au smartphone, même lorsque l'appareil est hors tension. Vous pourrez ensuite transférer vos prises de vue vers votre smartphone, utiliser ce dernier comme télécommande, ou encore l'utiliser comme GPS pour avoir sur les photos l'information de géolocalisation. Doté d'un viseur optique lumineux à couverture quasi intégrale, vous pourrez être au cœur de l'action en temps réel. Cet appareil photo Reflex facilite le suivi des sujets en mouvement rapide. Il est également muni d'un écran intelligent personnalisable qui permet d'afficher les informations de prise de vue clés, pour une assistance confortable à la prise de vue. Contrairement au 7DII, il est pourvu d'un écran orientable, pour shooter la vie sous tous ses angles. Côté vidéo, il permet de réaliser de superbes prises en 4K sans recadrage. Vous pouvez aussi utiliser des cadences d'enregistrement jusqu'à 120 i/s pour des ralentis parfaits. Il bénéficie de prises casque et micro. Il possède un peu moins de joints que le 7DII mais déjà beaucoup, lui conférant une très bonne résistance à la poussière et à l'humidité, équivalente aux autres modèles actuels. Notez par ailleurs que Canon a équipé le 90D du mécanisme de déclencheur des modèles haut de gamme qui réduit la fatigue en allégeant la pression à exercer. L'autonomie est donnée pour 1300 vues à la norme CIPA, c'est à dire avec déclenchement du flash. Cela revient donc à 1860 vues sans flash ! C'est plus qu'avec un EOS 1D Mark II, pourtant réputé pour son autonomie ! Son capteur APS-C va vous permettre d'augmenter les focales de vos objectifs de 1.6x. Avec sa superbe rafale, cela en fait le nouveau reflex idéal pour les photos de sport et animalières. Mais pour un

prix inférieur à l'ancienne gamme EOS 7. Pour Camara, c'est une évolution et un assemblage logiques et heureux pour bénéficier du meilleur de deux gammes.



1699,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

- Rafale à 10 i/s
- Viseur optique intelligent
- Mise au point rapide et précise
- Ecran tactile orientable
- ISO 25 600
- Vidéo 4K sans crop
- Wi-Fi & Bluetooth
- Processeur Digic 8
- Joystick

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

définition :	32,5 Millions de pixels
type de capteur :	Capteur CMOS APS-C 22,3 x 14,8 mm
monture :	Monture Canon EF/EF-S
format d'image :	6960 x 4640 JPEG et RAW
équivalence 24x36 :	1,6x
type de viseur :	Pentaprisme
couverture viseur :	100 % (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur :	0,95x
relief oculaire viseur :	22 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique :	-3 à +1 dioptries
type écran :	Écran Clear View II tactile et orientable 7,7 cm (3")
résolution écran :	1 040 000 points
mise au point :	AF sur 45 points
mesure exposition :	1 à 20 IL
modes d'exposition :	Évaluative, sélective, spot et moyenne à prépondérance centrale
correcteur :	+/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
vitesse d'obturation :	30 à 1/16000 sec.
sensibilité :	100 à 25 600 ISO (ext. à 51 200)
rafale :	10 i/s.
qualité maxi vidéo :	Vidéo 4K (3840 x 2160)
durée vidéo :	Environ 30 minutes
son :	Stéréo
modes flash :	Automatique, flash manuel, transmetteur Speedlite intégré
connexion usb :	USB Micro-B
connexion vidéo :	Micro-connecteur HDMI (Type C)



pictbridge :	Oui (via LAN sans fil)
mémoire :	Cartes SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-II)
alimentation :	Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6N (incluse)
dimensions (L x H x P) :	140,7 x 104,8 x 76,8 mm
poids :	701 g
garantie :	2 ans
origine :	Canon France